

Strip-2

Nk-1-037

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.



Zastosowanie

- Produkt do doczyszczania i usuwania warstw nabłyszczających zabezpieczających z podłogi twardej o uniwersalnym zastosowaniu. Po myciu i zdejmowaniu powłok podłogę należy zneutralizować.

Właściwości

- Skutecznie czyści i usuwa stare powłoki z wszelkich podłóg przy zachowaniu ostrożności na posadzkach nieodpornych na wysokie pH. Produkt potrzebuje czasu około kilku minut na proces wnikania i rozpuszczania, szczególnie przy powłokach twardej.
- Nie zawiera amoniaku.

Sposób użycia

- Stosuje się rozcieńczony z wodą w zależności od grubości powłoki:
 - powłoki cienkie 1:10 / 1l preparatu na 10 l wody
 - powłoki średnie 1:5 / 1 l preparatu na 5 l wody
 - powłoki grube 1:3 / 1 l preparatu na 3 l wody

Termin ważności

- Uwaga: Produkt wrażliwy na mróz.
- Minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu.

Dane techniczne	
Wartość pH	ca 14
Barwa	słomkowa
Konsystencja	ciecz
Dostępne pojemności	10, 20, 30, 200 l
Zapach	charakterystyczny
Skład	Niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne, EDTA, 2-aminoetanol, wodorotlenek potasu, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie.

Wskazówki

Używać zimnej wody.

Środki ostrożności

Ogólne zasady BHP przy stosowaniu środków chemicznych.

Dane znajdujące się w niniejszej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu i są podane informacyjnie i nie mogą stanowić podstaw odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego zastosowania produktu.

Znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Środki ostrożności:



Hasło ostrzegawcze:

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działanie drażniące na oczy. Kategoria zagrożenia 2.